


Argon PRO LINE®						Ar
Renhet i vol. %	4.8					
	Ar* ≥ 99.998%					
	O <sub>2</sub>	≤ 2 ppm <sup>A</sup>				
	H <sub>2</sub> O	≤ 5 ppm				
*= inklusive ädelgaser, A = analyserat						
Hållbarhet:	Stabilitet: 60 månader					
Egenskaper:	Luktfri Färglös Ej giftig Ej brännbar					
	Atmosfärisk luft innehåller 0,93 % argon. Argon framställs vid destillation av flytande luft.					
		Gasformig (nm <sup>3</sup> )		Flytande (ltr.)		Vikt (kg)
		1		1,174		1,637
		0,852		1		1,395
	0,611		0,717		1	
nm <sup>3</sup> vid 981 mbar og 15°C						
Leveransformer:	Flaskor och batterier:					
	Flaska Storlek (ltr.)	Innehåll (nm <sup>3</sup> )	Tryck (Bar)	Flaska Diameter (mm)	Flaska Höjd (mm)	Flaska Brutto vikt (ca. kg).
	50	10,9	200	230	1610	78
	20	4,4	200	203	940	36
	Bat. 12	130,8	200	L 1000 x B 770 x H 1900		1055
	Bat. XL	199	300	L 820 x B 750 x H 2230		1425
	Redovisning av innehåll och tryck är nominellt.					
Ventilanslutning:			Flaskor: 24,32 x 14/1" WG Batteri: 24,32 x 14/1" WG			
Färg, märkning och transport-information:	Färg och märkning:					
	Cylinder färg:	Skulderfärg:	Etikett:			
	Ljusgrå	Mörkgrön	PRO LINE®			
	Transportinformation:					
	UN nr.	ADR	EF nr.			
1006	Argon, komprimeret 2.2	231-147-0				
Säkerhetsdatablad:	Se <b>Säkerhetsdata om gas</b> : <a href="http://www.strandmollen.se/ladda-ner/sakerhetsdata-om-gas">www.strandmollen.se/ladda-ner/sakerhetsdata-om-gas</a>					
Levereras i följande kvalitéer:	TECH LINE®, PRO LINE®, LAB LINE®					
12004.1						Versionsnr. 2017-12